



**E.G.G.**

## **HAC-PROi – Kit di alimentazione con guaine termorestringenti**



### **Il kit contiene**

- Guaine termorestringenti con colla
- Giunti preisolati
- Mastice
- Manuale di installazione

Il kit di connessione HAC-PROi è dedicato al collegamento diretto dei cavi scaldanti SelfTec PROi LT(F), SelfTec PROi MT(F) al cavo di alimentazione elettrica.

Il kit è certificato per applicazioni in aree pericolose classificate ATEX.

Il collegamento tra i conduttori del cavo scaldante è eseguito con giunti a crimpare pre-isolati. Per sigillare la connessione e proteggere dalla penetrazione dell'umidità, vengono applicati le guaine termorestringenti con colla e il mastice.

### **Applicazione:**

Kit di connessione con guaine termorestringenti per cavi scaldanti SelfTec PROi LT(F), SelfTec PROi MT(F).

### **> Dati tecnici:**

Approvato:	ATEX KBD 19ATEX0003U ⊕ II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb ⊕ II 2D Ex 60079-30-1 IIC Db IECEX KDB 19.0001X EX 60079-30-1 IIC Gb EX 60079-30-1 IIC Db
Minima temperatura ambiente per installazione:	-55°C
Massima temperatura esposizione:	+110°C
Rigidità dielettrica:	18 kV/mm
Resistività:	10 <sup>14</sup> Ω cm
Dimensioni:	lunghezza approssimativa 150 mm
Cavi per alimentazione elettrica:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> o 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

## **Ener Green Gate s.r.l.**

### Sede Legale e Amministrativa

Via Verdi, n°28 - 29121 Piacenza (PC)

Reg. Imprese di Piacenza – CCIAA –

REA N. PC-177202

P. IVA e Cod. Fisc. 01610810333

Capitale Sociale: € 21.000,00 i.v

Tel. 0523 1725058

Fax. 0523 1901686

e.mail: [info@egg-srl.com](mailto:info@egg-srl.com)

Sito web: [www.energengate.com](http://www.energengate.com)