ENER GREEN GATE
L'ENERGIA INTELLIGENTE

Ener Green Gate s.r.l.
Sede Legale: Via delle Teresiane, 14
29121 Piacenza
Sede Operativa: Via Copernico, 42/A
29027 Podenzano (PC)
tel. +39.0523.1725058
e-mail: info@egg-srl.com
www.energreengate.com

AC2D: Termostato elettronico da barra DIN con sonda a contatto



Caratteristiche tecniche:

- Controllore da barra DIN alimentato direttamente dalla tensione di rete
- PID con autotuning o controllo ON/OFF
- N°2 relè di uscita da 12 A resistivi
- Ingresso per NTC10K (-50°C/+125°C)
- Risoluzione 0,1 / 1°C o 1°F
- Selezione del controllo in Refrigerazione/Riscaldamento (Deumidificazione/Umidificazione)
- Allarmi di temperatura assoluti o relativi
- Tasto ON/OFF sul frontale
- Funzione di limitazione delle partenze del carico e di sicurezza in caso di rottura sonda
- Dimensioni: 72x94x47
- Protezione frontale: IP55

Sonda NTC10K: lunghezza 2 metri precisione ±0,3°C @ 25°C, elemento sensore 6x34 mm TPE, cavo 2 fili x 0,35 mm² 2m, -40÷105°C, protezione IP67



