

EGG ECOCAB-RX – Addolcitore cabinato

Addolcitori cabinati composti da:

- Cabinato in materiale plastico rinforzato, indeformabile, antiurto con pozzetto sciogli-sale
- Bombola in vetroresina Structural certificata per uso alimentare a norma del D.M. 174/04
- Resine a scambio ionico idonee all'uso alimentare rigenerabili con cloruro di sodio
- Valvola multifunzione Runxin con rigenerazione volumetrica o volume/tempo completa di display LCD e rigenerazione in controcorrente
- Microswitch ausiliario per acquisire un contatto pulito quando l'impianto è in rigenerazione

Dimensioni ottimizzate per poter essere installati anche in ambienti ristretti.

Eventuale sistema di disinfezione resine da quotare separatamente.



Dimensioni:

Modello	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Attacchi
EGG ECOCAB-RX 10	316	675	555	21	3/4" M
EGG ECOCAB-RX 22	316	1135	555	33	3/4" M
EGG ECOCAB-RX 30	316	1135	555	40	3/4" M



Dati tecnici:

Modello	Resine (l)	Portata di esercizio				Portata di punta ***	Resa ciclica m ³ /h ****	Consumo sale per rigenerazione (kg)	Vano salamoia (l)
		Uso potabile* m ³ /h	Δp (bar)	Uso industriale** m ³ /h	Δp (bar)				
EGG ECOCAB-RX 10	10	0,7	< 0,5	0,5	< 0,4	0,8	60	1,4	30
EGG ECOCAB-RX 22	22	1,1	< 0,5	0,7	< 0,4	1,6	132	3,0	50
EGG ECOCAB-RX 30	30	1,8	< 0,5	0,9	< 0,4	2,4	180	4,2	50

Note: Pressione di lavoro 1,5 - 5 bar. Alim. elettrica 230V-50Hz. Temperatura di esercizio 2-40°C.

* Si possono avere fughe di durezza < 4°f - ** Si possono avere fughe di durezza < 2°f - *** Si possono avere discrete fughe di durezza e perdite di carico > 2 bar - **** Resa ciclica riferita ad una rigenerazione con 140 g di cloruro di sodio per litro di resina. Dati riferiti ad acqua potabile avente durezza 35°f, temperatura 20°C, salinità totale 600 ppm.

Garanzia: 2 anni

Kit misurazione durezza e by-pass inclusi