

EGG FRIGOGAS-NEWTOP19 - Frigogasatore da sopraavello



Frigogasatore da sopraavello compatto per uso residenziale, affidabile e silenzioso.

L'impianto permette di ottenere:

- ✓ Acqua refrigerata liscia
- ✓ Acqua refrigerata frizzante
- ✓ Acqua a temperatura ambiente

Consente di erogare continuativamente fino a circa 0,7 litri di acqua fredda e frizzante e 1,3 l di acqua solo fredda. Controllo della temperatura dell'acqua con termostato elettronico.

Per ottenere anche la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di vista organolettico si consiglia di installare a monte dell'impianto una cartuccia composta a base di carbone attivo (microfiltrazione).

Impianto dotato di sistema di raffreddamento ad accumulo. L'acqua proveniente dalla rete idrica viene

convogliata in un serbatoio in acciaio con rivestimento isolante, dove viene raffreddata.



Dotato di dispositivo anti-allagamento e sistema UV per garantire l'assoluta igienicità dell'acqua trattata senza il rischio di retro-contaminazione batterica.



Caratteristiche tecniche:

- Portata oraria acqua fredda (4-10°C): 15/19 l/h*
- Pressione alimentazione idrica: 1 - 3,5 bar
- Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz
- Refrigerante: R600
- Carbonatore in acciaio inox di capacità: 0,8 l
- Pompa sistema di gasatura: a membrana 150 l/h
- Volume utile vasca banco ad accumulo: 2 l
- Potenza compressore: 1/20 Hp
- Controllo temperatura: elettronico con allarme sonoro
- Raccordi IN/OUT (Acqua/CO₂): 8mm
- Dimensioni e peso: 200L x 280P x 440H mm; 19 kg

ATTENZIONE:

Il frigogasatore è dotato di:

- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso
- attacco John Guest per tubo da 6 mm per ingresso CO₂
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm

* La portata oraria è in funzione della temperatura dell'acqua in ingresso

Garanzia: 2 anni

Accessori e ricambi

EGG E290-CO2	EGG RP-CO2	EGG SS265	EGG SS-TL	EGG SS-TOP-UNDER-KIT
Bombola CO ₂ usa e getta	Riduttore di pressione per bombola CO ₂	Cartuccia prefiltro Carbon Block 0,5 micron	Testata per cartuccia prefiltro	Kit di installazione **

** Il kit di installazione è composto da presa d'acqua da ½" con valvola di intercettazione, tubo (4 m) e raccordi per collegamento alla testa del filtro, tubo (4 m) e raccordi per riduttore di pressione per bombole CO₂ usa e getta.