



EGG FRIGOGAS-U19 - Frigogasatore da sottolavello



Frigogasatore da sottolavello compatto per uso residenziale, affidabile e silenzioso. Si installa perfettamente nel sottolavello della cucina di casa. L'impianto permette di ottenere:

- ✓ Acqua refrigerata liscia
- ✓ Acqua refrigerata frizzante
- ✓ Acqua a temperatura ambiente

Consente di erogare continuamente fino a circa 2,0 litri di acqua fredda e frizzante. Controllo della temperatura dell'acqua con termostato elettronico.

Per ottenere anche la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di vista organolettico si consiglia di installare a monte dell'impianto una cartuccia composita a base di carbone attivo.

Impianto dotato di sistema di raffreddamento ad accumulo. L'acqua proveniente dalla rete idrica viene convogliata in un serbatoio in acciaio con rivestimento isolante, dove viene raffreddata.



Caratteristiche tecniche:

- Portata oraria acqua fredda (4-10°C): 15/19 l/h*
- Pressione alimentazione Idrica: 1 - 3,5 bar
- Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz
- Refrigerante: R134a
- Carbonatore in acciaio inox di capacità 1 l
- Pompa sistema di gasatura a membrana: 150 l/h
- Volume utile vasca banco ad accumulo: 2 l
- Potenza compressore: 1/20 Hp
- Controllo temperatura: elettronico con allarme sonoro
- Raccordi IN/OUT (Acqua/CO₂): 8mm
- Dimensioni e peso: 200L x 280P x 440H mm; 19 kg

* La portata oraria è in funzione della temperatura dell'acqua in ingresso

ATTENZIONE:

Il frigogasatore è dotato di:

- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso
- attacchi John Guest per tubo da 6 mm per acqua in uscita
- attacco John Guest per tubo da 4 mm per ingresso CO₂
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm

Garanzia: 2 anni

Accessori e ricambi

EGG E290-CO2	EGG RP-CO2	EGG SS265	EGG SS-TL	EGG SS-TOP-UNDER-KIT	EGG F3V
Bombola CO ₂ usa e getta	Riduttore di pressione per bombola CO ₂	Cartuccia prefiltro Carbon Block 0,5 micron	Testata per cartuccia prefiltro	Kit di installazione **	Rubinetto cromato a 3 vie

** Il kit di installazione è composto da presa d'acqua da 1/2" con valvola di intercettazione, tubo da 4 mm e raccordi per collegamento al prefiltro, tubo da 4 mm e raccordi per riduttore di pressione per bombole CO₂ usa e getta.