

EGG M2FIX3 - Modulo idraulico miscelato a punto fisso DN25 con e senza by-pass

Il gruppo per circolatori da 1" (180 mm) consiste di:

ANDATA:

Valvola miscelatrice termostatica regolabile, varianti F1, F2, F3 ed F4.

Circolatore sincrono.

Valvola a sfera flangiata con maniglia porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).

RITORNO:

Valvola a sfera flangiata con valvola di non ritorno 20 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C). Raccordo a T per valvola miscelatrice.

Interasse 125 mm. Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 250x380x170 mm).

PN 10 bar, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).

Connessioni esterne disponibili: 1" Femmina.

CAMPO D'IMPIEGO:

Per potenza fino a 35 kW (con Δt 20 K) e portata massima di 1500 l/h.

Valore Kvs: fare riferimento alla tabella sottostante.



Dati indicativi per applicazioni in impianti sottopavimento e radiatori

Modello	Campo di regolazione	Δt	Kvs	Potenza e portata indicative dell'impianto	Circolatore consigliato	Prevalenza residua	Dimensioni indicative impianto sottopavimento
F1 (**)	20-45 °C	8 K	2,2	4,5 kW - 500 l/h	Wilo Para 25/6 SC	5 mH ₂ O	Fino a 50 m ²
F2	45-70 °C	20 K	2,2	11 kW - 500 l/h	Wilo Para 25/6 SC	5 mH ₂ O	-
F3 (**)	20-45 °C	8 K	3,3	14 kW - 1500 l/h	Wilo Para 25/8 SC	5 mH ₂ O	Da 50 a 150 m ²
F4	45-70 °C	20 K	3,3	35 kW - 1500 l/h	Wilo Para 25/8 SC	5 mH ₂ O	-

(**) Modelli compatibili con l'applicazione in impianti che eseguono la funzione di raffrescamento (compatibilmente con il campo di regolazione).

EGG M2FIX3 disponibile anche nella versione DN20 e DN32.

EGG M2FIX3

Moduli idraulico miscelato a punto fisso (F1/F2/F3/F4) con circolatore ad alta efficienza Yonos Para 25/6 SC

1" (no by-pass)

1" (con by-pass)

Codice	20355R-xx-P6	20358R-xx-P6
---------------	--------------	--------------

EGG M2FIX3

Moduli idraulico miscelato a punto fisso (F1/F2/F3/F4) con circolatore ad alta efficienza Yonos Para 25/8 SC

1" (no by-pass)

1" (con by-pass)

Codice	20355R-xx-P8	20358R-xx-P8
---------------	--------------	--------------

"xx" indica il modello di valvola termostatica: **F1, F2, F3 e F4 (vedere tabella sopra esposta)**