

EGG R – Addolcitore doppio corpo per medie portate

Addolcitori a scambio ionico della serie EGG R con valvole Siata.

Sono realizzati con:

- ✓ Bombola in vetroresina certificata per uso alimentare a norma del D.M.174/04 relativa ai materiali a contatto con acque potabili
- ✓ Resine a scambio ionico idonee all'uso alimentare rigenerabili con cloruro di sodio
- ✓ Valvole multifunzione automatiche Siata 132
- ✓ Tino salamoia in polietilene con pozzetto scioglisale

Le valvole Siata sono dotate di serie di microswitch ausiliario, tramite cui è possibile acquisire un contatto pulito quando l'impianto è in rigenerazione (ad es. per avviamento pompe, chiusura elettrovalvole, spegnimento impianti a valle etc.). Fornito di serie con by pass in ABS, regolatore di durezza ed attacchi da 1"1/2 M (attacco del by-pass).

Dimensioni:

Modello	Colonna resine		Tino salamoia		Peso (kg)	Attacchi
	φ (mm)	h (mm)	φ (mm)	h (mm)		
EGG R40V-SI132	257	1330	480	680	45	1"1/2 M
EGG R50V-SI132	257	1600	480	680	54	1"1/2 M
EGG R75V-SI132	334	1590	480	680	76	1"1/2 M
EGG R100V-SI132	369	1900	570	1060	105	1"1/2 M
EGG R125V-SI132	406	1890	570	1060	135	1"1/2 M
EGG R175V-SI132	469	1990	700	1130	180	1"1/2 M



Dati tecnici:

Modello	Resine (l)	Portata di esercizio				Portata di punta ***	Resa ciclica m ³ x f ****	Consumo sale per rigenerazione (kg)	Vano salamoia (l)
		Uso potabile* m ³ /h	Δp (bar)	Uso industriale** m ³ /h	Δp (bar)				
EGG R40V-SI132	40	2,2	<0,5	1,0	<0,4	3,2	240	5,6	100
EGG R50V-SI132	50	2,8	<0,8	1,4	<0,4	4,1	300	7,0	100
EGG R75V-SI132	75	3,8	<1,0	2,2	<0,4	4,3	450	10,5	100
EGG R100V-SI132	100	5,0	<1,0	3,0	<0,6	6,5	600	14,0	200
EGG R125V-SI132	125	5,6	<1,3	3,8	<0,6	7,3	750	17,5	200
EGG R175V-SI132	175	7,0	<1,5	5,3	<1,1	8,4	1050	24,5	300

Note: Pressione di lavoro 1,5 - 5 bar. Alim. elettrica 230V-50Hz. Temperatura di esercizio 2-40°C.

* Si possono avere fughe di durezza < 4°f - ** Si possono avere fughe di durezza < 2°f - *** Si possono avere discrete fughe di durezza e perdite di carico > 2 bar - **** Resa ciclica riferita ad una rigenerazione con 140 g di cloruro di sodio per litro di resina. Dati riferiti ad acqua potabile avente durezza 35°f, temperatura 20°C, salinità totale 600 ppm.

Garanzia: 2 anni

Kit misurazione durezza e by-pass compresi !!!

Accessori

EGG R-Clor-SI132-230	EGG VS	EGG KIT-FLEX
Disinfezione resine per valvola Siata 132-230	Kit attacchi by pass 1" F (2 pz)	Tubi fless. 40 cm x 1" (2 pz)