

EGG RA – Addolcitore doppio corpo per medio-alte portate

Addolcitori a scambio ionico della serie EGG RA.

Sono realizzati con:

- ✓ Bombola in vetroresina certificata per uso alimentare a norma del D.M.174/04 relativa ai materiali a contatto con acque potabili
- ✓ Resine a scambio ionico idonee all'uso alimentare rigenerabili con cloruro di sodio
- ✓ Valvole multifunzione automatiche Siata 230, 250
- ✓ Tino salamoia in polietilene con pozzetto sciogli-sale e valvola per aspirazione salamoia
- ✓ Distribuzione interna con filtro di fondo e crepina fino a 500 litri di resine

Valvola Siata con rigenerazione a volume/tempo, tempo o ad intervalli regolari di ore. Allarme mancanza sale, ampia possibilità di determinare i giorni, l'ora di rigenerazione e la durata dei cicli. Microswitch ausiliario compreso. Gli addolcitori con valvola SIATA 230 e 250 sono forniti con valvola montata in testa alla bombola. Completo di tino salamoia, attacchi E/U e resine (fornite in sacchi).



Dimensioni:

Modello	Colonna resine		Tino salamoia		Peso (kg)
	φ (mm)	h (mm)	φ (mm)	h (mm)	
EGG RA100V-SI230	369	1900	570	1060	105
EGG RA125V-SI230	406	1890	570	1060	135
EGG RA175V-SI230	469	1990	700	1130	180
EGG RA225V-SI230	533	1880	700	1130	225
EGG RA300V-SI230	610	2130	700	1130	295
EGG RA350V-SI250	610	2230	900	1160	335
EGG RA500V-SI250	770	2390	900	1160	510

Dati tecnici:

Modello	Resine (l)	Valvola	Portata di esercizio				Portata di punta ***	Resa ciclica m³x*f ****	Consumo sale per rigenerazione (kg)	Vano salamoia (l)
			Uso potabile* m³/h	Δp (bar)	Uso industriale** m³/h	Δp (bar)				
EGG RA100V-SI230	100	Siata 230	5,0	< 0,8	3,0	< 0,6	7,0	600	14,0	200
EGG RA125V-SI230	125	Siata 230	5,6	< 0,8	3,8	< 0,6	7,9	750	17,5	200
EGG RA175V-SI230	175	Siata 230	7,4	< 1,2	5,3	< 1,0	9,5	1050	24,5	300
EGG RA225V-SI230	225	Siata 230	9,0	< 1,6	6,8	< 1,2	12,0	1350	31,5	300
EGG RA300V-SI230	300	Siata 230	10,0	< 1,8	8,6	< 1,5	12,6	1800	42,0	300
EGG RA350V-SI250	350	Siata 250	12,3	< 0,8	9,8	< 0,7	17,2	2100	49,0	500
EGG RA500V-SI250	500	Siata 250	21,0	< 1,1	14,0	< 0,8	28,9	3000	70,0	500

Note: Pressione di lavoro 1,5 - 5 bar. Alim. elettrica 230V-50Hz. Temperatura di esercizio 2-40°C.

* Si possono avere fughe di durezza < 4°f - ** Si possono avere fughe di durezza < 2°f - *** Si possono avere discrete fughe di durezza e perdite di carico > 2 bar - **** Resa ciclica riferita ad una rigenerazione con 140 g di cloruro di sodio per litro di resina. Dati riferiti ad acqua potabile avente durezza 35°f, temperatura 20°C, salinità totale 600 ppm.

Garanzia: 2 anni

Kit misurazione durezza compreso !!!