

EGG SUN SLIM - Tubazione flessibile con isolamento SLIM e rivestimento in PVC

Tubi corrugati formabili CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) in acciaio inossidabile binati separabili, preisolati con isolamento termico e con cavo sonda, per impianti solari termici (installazioni all'interno ed all'esterno) idonei anche per acqua destinata a consumo umano (DM 174/2004).

Caratteristiche Costruttive:

- ✓ Tubo: Acciaio Inox AISI 316L corrugato tipo 3 ad onde parallele a passo ridotto (narrow pitch)
- ✓ Isolamento: PU espanso flessibile da 8 mm resistente ad alte temperature con rivestimento protettivo esterno antistrappo e resistente agli UV di colore coppo
- ✓ Conducibilità termica a 40°C: $\lambda \leq 0,030 \text{ W/m K}$
- ✓ Cavo: Siliconico
- ✓ Pressione nominale (20°C): PN 10
- ✓ Massima pressione di esercizio a 150°C: 6 bar
- ✓ Cavo sonda: cavo flessibile multipolare 4x0,25 mm² in gomma siliconica



Isolamento e rivestimento esterno in PVC:

- ✓ Temperatura operativa fino a 150°C (175°C picco)
- ✓ Elevata flessibilità e facilità di installazione
- ✓ Guaina esterna antistrappo e resistente ai raggi UV
- ✓ Classe di reazione al fuoco: F

Capacità tubazioni:

DN16 0,29 litri/m

DN20 0,45 litri/m

Disponibilità su richiesta