

## Addolcitore EGG WS320D

Addolcitore cabinato salva spazio senza alimentazione elettrica con valvole di comando completamente automatiche a funzionamento idraulico.

Addolcitore a due moduli di resine che lavorano in parallelo in grado di fornire acqua addolcita 24h/24h senza interruzione anche durante la rigenerazione alternata di uno dei due moduli. Idoneo a partire dal singolo appartamento, alla villetta bifamiliare fino a palazzine da 4 appartamenti, ristoranti, bar e piccoli alberghi.

Portata di esercizio di 3.000 l/h. Attacchi ingresso/uscita da 1". Disponibilità attacchi da 3/4" su richiesta.

**Kit misurazione durezza, by-pass e tubo di scarico compresi !!!**



| Descrizione:                          | Valore                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Raccordi                              | 1"                                          |
| Riduttore di pressione consigliato    | 1"                                          |
| Temperatura massima                   | 50°C                                        |
| Pressione min (dinamica) - max        | 2 – 6 bar                                   |
| Portata di punta                      | 3.000 l/h (50 l/min)                        |
| Perdita di carico                     | 0,5 bar                                     |
| Capacità di scambio                   | 2 x 16,64 m <sup>3</sup> x°f                |
| Volume resina                         | 2 x 3,2 l                                   |
| Acqua utilizzata per la rigenerazione | Da 2 x 16 a 2 x 25 l in base alla pressione |
| Sale utilizzato per la rigenerazione  | 2 x 0,30 kg                                 |
| Tempo di rigenerazione                | ~ 15 minuti                                 |
| Dimensioni (l x p x a)                | 480 x 500 x 515 mm                          |
| Capacità del tino di sale             | 35 kg                                       |
| Filtro resine autopulente incorporato | 4 x 80 micron                               |

\* La portata si riferisce ad una durezza dell'acqua in ingresso di 30°f e ad una durezza residua di 8°f

\*\* In caso di utenze che utilizzano acqua non potabile contattare Ener Green Gate Srl

\*\*\* In caso di utenze che utilizzano acqua in ciclo continuo contattare Ener Green Gate Srl

**Nota: Per utenze maggiori di 3.000 l/h è possibile collegare più sistemi EGG WS320D in parallelo.**

In presenza di acqua particolarmente ricca di cloro e/o in presenza di contaminanti è possibile aggiungere all'interno del nostro addolcitore una speciale lega chiamata KDF. Tale lega è composta da un insieme di polveri (trucioli fini) di rame e zinco di grande purezza, non contiene alcun additivo chimico ed è riciclabile al 100%. Il KDF rimuove più dell'80% di molecole indesiderate presenti nell'acqua, quali cloro, ferro, metalli pesanti, idrogeno solforato e altri contaminanti nell'acqua.



**Garanzia: 5 anni**

| EGG WS320D                                                                                | EGG WS320D + KDF VERSIONE SPECIALE CLORO                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Addolcitore comprensivo di bypass, tubo di scarico e kit misurazione durezza. Raccordi 1" | Addolcitore comprensivo di bypass, tubo di scarico e kit misurazione durezza. Raccordi 1" |
| Codice                                                                                    | Codice                                                                                    |
| S001849                                                                                   | S002001                                                                                   |