



FreezeTec®2 - Cavo scaldante a potenza costante preassemblato antigelo



La confezione comprende:

- Cavo scaldante FreezeTec®2
- Nastro adesivo di montaggio da 5, 10 o 20 m
- Certificato di garanzia
- Ampia brochure/istruzioni di montaggio

Proteggi le tubazioni contenenti acqua fredda dal congelamento

I cavi scaldanti a potenza costante FreezeTec®2 sono elementi riscaldanti pronti per l'installazione. Sono composti da un cavo riscaldante VCD con termostato integrato, comprensivo di coda terminale fredda (cavo di alimentazione) già collegata ad una spina. Rappresentano un sistema di protezione per elementi soggetti al rischio di danneggiamento a causa delle basse temperature, quali: tubature, valvole ed elementi simili.

> Dati tecnici:

Potenza specifica:	12 W/m
Alimentazione elettrica:	230 V ~50/60 Hz
Dimensioni esterne del cavo:	~ 5 x 7 mm
Min. temperatura di installazione:	-5°C
Temperatura max di utilizzo:	+70°C
Cavo di alimentazione:	1 x 1,5 m, 3 x 0,75 mm ² con spina bipolare, alimentato unilateralmente
Tipo di cavo scaldante:	copertura 100%, PET metallizzato con alluminio, treccia in rame stagnato
Schermatura cavo scaldante:	XLPE
Rivestimento interno:	PVC termoresistente
Tolleranza potenza nominale:	+5% - 10%
Raggio minimo di curvatura:	20 mm
Controllo:	Termostato bimetallico integrato
Accensione:	+3°C
Spegnimento:	+10°C
Grado di protezione:	IPX7
Resistenza alla deformazione:	> 1500 N
Resistenza alla trazione:	> 300 N
Certificazione del prodotto:	CE





MODELLO	LUNGHEZZA	POTENZA
-	m	W
FreezeTec [®] ₂ 12/2	2.00	24
FreezeTec [®] ₂ 12/3	3.00	36
FreezeTec [®] ₂ 12/5	5.00	60
FreezeTec [®] ₂ 12/7	7.00	84
FreezeTec [®] ₂ 12/10	10.00	120
FreezeTec [®] ₂ 12/15	15.00	180
FreezeTec [®] ₂ 12/21	21.00	252
FreezeTec [®] ₂ 12/30	30.00	360
FreezeTec [®] ₂ 12/42	42.00	504
FreezeTec [®] ₂ 12/52	52.00	624
FreezeTec [®] ₂ 12/64	64.00	768