

MCD5 – Termostato con display programmabile con sonda temperatura pavimento e ambiente integrata

Termostato elettronico MCD5 destinato alla gestione di impianti di riscaldamento, particolarmente indicato per impianti di riscaldamento a pavimento. Prodotto conforme alle norme EN 60730-2-9. Si compone di una centralina con sensore temperatura aria integrato ed un sensore temperatura pavimento. Possibilità di configurazione in 3 varianti di rilevamento della temperatura: aria, pavimento, combinato pavimento e aria. Possibilità di configurazione di 6 fasce di temperatura diverse giornaliere. Compatibile con la maggior parte dei sensori presenti sul mercato. Dotato di display touch-screen a colori da 2". Il termostato è dotato di calendario interno che permette di programmare una data di inizio ed una data di fine di un periodo di vacanza/assenza nel quale sia possibile avere il riscaldamento spento oppure il mantenimento della temperatura minima impostata. Antepresa della configurazione del termostato sullo smartphone tramite codice QR.



> Dati tecnici:

Tensione di alimentazione:	230 V ~ 50/60 Hz
Carico max.:	16A, 230 V ~ 50/60 Hz
Montaggio:	ad incasso sotto l'intonaco
Interruttore incorporato:	bipolare, 16A
Funzioni timer:	6 eventi quotidiani programmabili
Gamma di regolazione della temperatura comfort:	+5°C ÷ +40°C per ogni evento
Gamma di regolazione della temperatura economica:	+5°C ÷ +40°C per ogni evento
Gamma di regolazione del sensore limitante a pavimento:	
Min:	+5°C ÷ +40°C
Max:	+10°C ÷ +40°C
Modalità funzionamento manuale:	
gamma di regolazione temperatura:	+5°C ÷ +40°C
tempo funzionamento:	fino al prossimo evento o fino a revoca
Isteresi:	0,4K
Livello di protezione:	IP 21
Spia di funzionamento:	funzione display
Dimensioni (alt. x larg. x prof.):	82 x 82 x 40 mm
Display:	2", 176 x 220 pixel TFT
Dimensioni display (alt. x larg.):	25 x 37 mm
Certificazione del prodotto:	VDE, BEAB
Prodotto con contrassegno:	CE

La confezione comprende:

Tipo MCD5-1999

- Centralina MCD5 con sensore di temperatura aria integrato
- Sensore temperatura pavimento con cavo di 3 m (ETF-144/99)
- Manuale di istruzioni



ETF-144/99T

