

MMR – Tappeti riscaldanti portatili a potenza costante rivestiti in elastomero

I tappeti riscaldanti MMR sono elementi riscaldanti portatili conformi alla norma EN 60335-1. Sono composti da un cavo riscaldante a potenza costante integrato in uno strato di elastomero vulcanizzato, che rende il tappeto scaldante eccezionalmente resistente alle abrasioni e durevole nel tempo. Il sistema è progettato sia per applicazioni in luoghi dove sussiste il pericolo di ghiaccio e neve, come ad esempio all'entrata di edifici, sia per essere installato alla base di postazioni di lavoro non riscaldate per assicurare confort ai lavoratori.



> Dati tecnici:

Potenza specifica:	340 W/m ²
Potenza totale:	300 W
Tensione aliment.:	230 V, ~50/60 Hz
Lunghezza x larghezza x spessore del tappeto:	~1180 x 760 x 10 mm
Temperatura min. di utilizzo:	-35°C
Temperatura max. di utilizzo:	+80°C
Cavi di alimentazione:	1 x 3 m; 3 x 1,5 mm ² , con spina IP44
Materiale materassino:	Elastomer
Tolleranza potenza nominale:	+5%, -10%
Livello di protezione:	IP67
Certificato del sistema secondo la norma ISO 9001:	IQNET, PCBC
Prodotto con contrassegno:	CE

La confezione comprende:

- Tappeto scaldante MMR
- Certificato di garanzia
- Istruzioni di montaggio



Garanzia: 3 anni